

Pico 220 cel puls

090-002057-00502



WE ARE WELDING



- Inverterschweißgerät, DC
- **Verfahren und Funktionen**
- E-Hand- und WIG-Impulsschweißen
- E-Hand- und WIG-Liftarc-Schweißen
- Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
- Arcforce und Hotstart einstellbar
- Antistick
- **Ihre Vorteile**
- Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
- Tragbar, Schulterriemen
- 5 m Netzzuleitung

	E-Hand		WIG	
Einstellbereich Schweißstrom	10 A - 220 A			
Einschaltdauer bei Umgebungst.	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C
30 %	220 A	–	220 A	–
50 %	–	220 A	–	220 A
60 %	160 A	200 A	160 A	200 A
100 %	140 A	160 A	140 A	160 A
Leerlaufspannung	97 V			
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz			
Netzsicherung (träge)	3 x 10 A			
Netzspannung (Toleranzen)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			
Max. Anschlussleistung	8 kVA		5.2 kVA	
Empf. Generatorleistung	10.8 kVA		7 kVA	
cos φ	0.99			
Wirkungsgrad	88 %			
Maße Gerät LxBxH in mm	428 x 136 x 252			
Gewicht Gerät	10.5 kg			
EMV Klasse	A			
Isolationsklasse	H			
Schutzklasse	IP23			
Zulassungen	S-Zeichen , CE-Zeichen , EAC-Zeichen			
Normen	IEC 60974-1, -10 CL.A			

18.04.2019